

données techniques

atténuation sonore minimale (EN 352-2):

filtre LD-10: SNR 22 – H-24 – M-21 – L-15 (dB)

fréquence [Hz]	insonorisation [dB]	déviati on standard [dB]	APV [dB]
63	14,3	3,5	10,8
125	14,8	3,5	11,3
250	15,8	3,2	12,6
500	19,6	3,0	16,6
1000	27,9	3,7	24,2
2000	32,0	3,3	28,7
4000	38,5	3,3	35,2
8000	22,8	5,4	17,4

filtre LD-14: SNR 25 – H-26 – M-22 – L-19 (dB)

fréquence [Hz]	insonorisation [dB]	déviati on standard [dB]	APV [dB]
63	19,6	4,8	14,8
125	20,7	4,2	16,5
250	21,2	3,8	17,4
500	22,7	4,0	18,7
1000	28,2	4,8	23,4
2000	33,0	3,4	29,6
4000	39,6	4,5	35,1
8000	25,7	5,9	19,8

FABRICANT

JRENUM Gehörschutz AG

Freiestrasse 20 / Rüdengasse 1

CH - 4001 Basel

Telefon: +41 (0) 61 269 82 22

E-Mail: jrenum@jrenum.com

Internet: www.jrenum.com

SITE DE PRODUCTION

Audioprothèse s.p.r.l.

481 Rue de Grand Bigard

1082 Bruxelles

Telefoon: +32 (2) 736 08 10

E-mail: info@audioprothese.be

Internet: www.audioprothese.be

Jrenum Belgique atteste par la présente que la protection auditive modèle JRENUM SPORT est conforme au règlement (UE) 2016/425. Le test complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.jrenum.ch/herstellereklarerun-gen.htm>

Version 1.0 du 2019.05.26



notice d'emploi et d'entretien

JRENUM® CLASSIC
WORK SERIE

EN 352-2:2002

performance d'atténuation :

filtre LD-10: SNR 22 – H-24 – M-21 – L-15 (dB)


> champ d'application recommandé: 88-98 HM [dB(A)] : 82-92 L [dB(A)]

> limite opérationnelle: 103 HM [dB(A)] : 97 L [dB(A)]

filtre LD-14: SNR 25 – H-26 – M-22 – L-19 (dB)


> champ d'application recommandé: 89-99 HM [dB(A)] : 86-96 L [dB(A)]

> limite opérationnelle: 104 HM [dB(A)] : 101 L [dB(A)]

filtre LD-20: SNR 29 – H-31 – M-26 – L-23 (dB) Kennzeichnung: W – S – E2


> champ d'application recommandé: 99-103 HM [dB(A)] : 90-100 L [dB(A)]

> limite opérationnelle: 108 HM [dB(A)] : 105 L [dB(A)]

Légende des icônes


Effet d'atténuation
atténuation
très légère
<8S


atténuation
faible
83-93


atténuation
moyenne
87-98 / H


atténuation
forte
94-105 / HM


atténuation
très forte
95-110 / HML

Caractéristique
 haute
fréquence /
H

 moyenne
fréquence /
HM

 basse
fréquence /
HML

Matériel

 acrylique

 silicone

Signal sonore
 signaux d'avertissements / W

 travaux ferroviaires / S


 musique / M

 perte d'audition / X

 trafic routier / V

 conducteur de train / E 1/2/3

Particularités

 bruit impulsif
fabrication
numérique
 entretien facile
garantie à vie
sur le filtre
 détectable
marquage
individuel
 peut être combiné avec des écouteurs
bonne égalisation
de pression
 appels téléphoniques
changement de
filtre facile
 peu être porté sous un casque

filtre LD-20: SNR 29 – H-31 – M-26 – L-23 (dB)

fréquence [Hz]	insonorisation [dB]	déviation standard [dB]	APV [dB]
63	24,6	4,8	19,8
125	25,6	4,6	21,0
250	25,1	4,1	21,0
500	27,4	4,3	23,1
1000	30,2	3,5	26,7
2000	34,5	2,9	31,6
4000	41,4	3,5	37,9
8000	32,8	6,0	26,8

organisme notifié: PZT GmbH / Bismarckstr. 264-B / D-26389 Wilhelmshaven / Nummer 1974

PZT réalise les tests annuels selon le module C2!